



- Yüksek verimlilikle çalışma
- Endüstriyel ortamlar için tasarlanmış
- Dijital ekranlı göstergesi ile hassas akım ayarlama imkanı
- Anlık kaynak akımı, voltajı ölçme-gösterme
- $\pm$ %15 Enerji dalgalanmalarından etkilenmeme
- Hot Start / Arc Force / Anti Stick
- VRD fonksiyonu (Boşta çalışma gerilimi yaklaşık 4V.) (Opsiyonel olarak ayarlanabilir.
- Lift-TIG imkanı
- Isıl koruma
- Fail-safe koruma ile ciddi hasarları engeller
- Yüksek gerilim koruması
- Yüksek akım koruması
- Estetik Tasarım
- Plastik ön ve arka panel
- Darbelere dayanıklı metal gövde

Inverter



Şebeke Gerilimi	V	3 Faz 380V $\pm$ %10
Kurulu Güç	kVA	18.1
Gecikmeli Sigorta	A	25
Boşta Çalışma Gerilimi	V	100V VRD:4V
Çıkış Akım Aralığı	A	15 - 400
Devrede Kalma Oranı (40°C)	%40 - %100	400 - 250
Standartlar		EN 60974-1 / EN 60974-10
Koruma sınıfı	IP	21 S
İzolasyon Sınıfı		H
Boyutlar (D*G*Y)	mm	580 / 280 / 360
Ağırlık	kg	16

STANDART VE OPSİYONEL EKİPMANLAR

Bu Sipariş Kodu
Makine ve Tüm
Ekipmanlarını
Kapsar

3000900154



2020900647



2020900648

6051900088
(Opsiyonel)